

Toebehoren Helio Solar

REGELING TOEBEHOREN

	Artikelnr	Artikel
	A1002276	Zonneregeling Solar Unit 100 Eenvoudig en multifunctioneel, staat toe het variabele debiet van de installatie te regelen in functie van de zon. Geleverd met twee voelers Pt 1000. Een derde optionele voeler kan worden aangesloten om de temperatuur van de boiler af te lezen.
	5785D005	Voeler Pt 1000 Kan aan de regeling Solar Unit 1 worden aangesloten om de temperatuur van de boiler af te lezen.
	5785D001	Voeler aansluitdoos met overspanningsbescherming Beschermt de temperatuursvoelers en elektrische apparaten die er aan werden aangesloten, tegen overspanning. Aangeduid voor de collectorvoeler.
	5785D013	Kit energieteller 0,6 m³/u. Deze impulsteller laat toe het door het systeem aantal opgenomen energie te berekenen. Te gebruiken met de Solar Unit 100. Hogere debieten, ons raadplegen.
	5785D007	Driewegverdeelkraan 3/4" Om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen indien de SWW boiler volledig op temperatuur is.
	5785D008	Driewegverdeelkraan 1" Om bijvoorbeeld een zwembad te verwarmen indien de SWW boiler volledig op temperatuur is.
	5785D009	3 x lasaansluitingskit 3/4" Te gebruiken voor driewegsverdeelkraan 3/4" 5785D007 voor montage op gelaste koperen buizen.
	5785D010	3 x lasaansluitingskit 1" Te gebruiken voor driewegsverdeelkraan 1" 5785D008 voor montage op gelaste koperen buizen.

TOEBEHOREN

	Artikelnr	Artikel
	5785C001	Warmtegeleidende vloeistof Helio Fluid 25 10 L vloeibare antigel. Te verdunnen met water om 25 L warmtegeleidende vloeistof te verkrijgen, beschikt over een grote warmteoverdracht en beschermt zo doeltreffend de installatie tegen vorst en corrosie.
	5785G000	Vulpomp Circulatiepomp met inox omhulsel om het zonnecircuit te vullen en in dienst te zetten. Aanzuigleiding 3/4", drukleiding 1/2" en leegloopleiding 1/2" met filter Pomp is blokkeerbaar voor transport.
	5785C006	Antigel tester

HYDRAULISCHE TOEBEHOREN

	Artikelnr	Artikel
	A1002272	Zonnecirculatiestation Helio Group 100 Bestaat uit een HEP-circulatiepomp, twee afsluiters met terugslagklep, 2 temperatuurmeters, gravimetrische debietmeter, ontlufter, drukmeter, een veiligheidsventiel en een vulset.
	150121	Zonne-expansievat kit Hydro Solar 18 18 liter, met bevestiging en inox buisaansluiting. Toegestane druk: 10 bar.
	150122	Zonne-expansievat kit Hydro Solar 25 25 liter, met bevestiging en inox buisaansluiting. Toegestane druk: 10 bar.
	5785C012	Koppeling pré-expansievat 5 liter Dient om het expansievat te beschermen bij een installatie waar de afstand tussen de zonnepanelen en het expansievat kort is (< 5 m)
	5785C014	Afsluitkraan voor expansievat Laat het nazicht en de vervanging van het expansievat toe zonder de installatie te ledigen
	5785C002	Thermostatische mengkraan Helio Mix 3/4" Wordt geïnstalleerd bij het begin van de warmwaterkring, na de zonneboiler, en dient om koud en warm water te mengen.
	5785C010	Terugstroombeveiligiger type CA 3/4" De terugstroombeveiligiger type CA is een apparaat dat vermijdt dat vervuild water terug in het drinkwaternet terecht komt. Gekeurd Belgaqua.
	5785C013	Kit van 2 aftapkranen met 2 klembanden om de aarding aan te sluiten.
		Dubbele flexibele buis in inox geringd. Voorgeïsoleerd met een geïntegreerde voelerkabel. Afzonderlijk isolerende buis, $\lambda = 0,040$ W/mK, bestand tegen temperatuurspieken tot 190 °C, robuuste buitenkant is UV-bestendig. Levering per rol van 15 m. Langere lengtes zijn realiseerbaar dankzij de verlengingskit. Afmetingen DN 16: 93 x 55 mm, DN 20: 105 x 62 mm.
	5785C160	HelioLine DN16 - 15 m
	5785C200	HelioLine DN20 - 15 m
	5785C163	Kit 2 koppelingen voor verlenging HelioLine DN16 boven de 15 m
	5785C203	Kit 2 koppelingen voor verlenging HelioLine DN20 boven de 15 m
	5785C164	Bevestigingskit voor HelioLine DN16
	5785C204	Bevestigingskit voor HelioLine DN20
	5785C165	Kit 2 koppelingen HelioLine DN16 - Ø 22mm
	5785C205	Kit 2 koppelingen HelioLine DN20 - Ø 22mm
	A1002638	Kit dakdoorvoer HelioPlan S